

Благодарим Вас за выбор нашей продукции серии Юниор!

Перед самостоятельной сборкой шведской стенки внимательно прочтите данное руководство и просмотрите сборочный чертёж (рис.1)

1. Назначение изделия.

Шведская стенка применяется для выполнения спортивных упражнений внутри помещения. Для увеличения комплекса упражнений рекомендуется использовать дополнительное навесное оборудование (отдельная опция).

2. Основные технические данные

Максимальная допустимая нагрузка 250 кг.

Размеры в собранном виде:

- высота 2400 мм.
- ширина 710 мм.
- глубина 160 мм.

3. Сборка и подготовка к эксплуатации

1. Распакуйте изделие и разложите комплектующие детали в соответствии с таблицей комплектации. Убедитесь, что количество деталей совпадает с табличными данными. Обратите внимание: позиция 5, винт M8×25 навинчена на соответствующие комплектующие. При несовпадении комплектации обратитесь к продавцу изделия.
2. Разложите комплектующие шведской стенки на полу. В одну из стоек (поз. 1 или 2) вставьте перекладины шведской стенки (поз. 4), предварительно вывинтив из них крепежные винты (поз. 5). Затем, через отверстия в стойке слегка наживите винты (поз. 5), обратно в перекладины. Далее, аналогичным способом соедините конструкцию со второй стойкой (поз. 1 или 2), как показано на схеме. Поочередно слева и справа затяните винты, таким образом, стянув конструкцию шведской стенки.
3. Для установки стенового крепежа приподнимите любую сторону собранной конструкции за стойку и вставьте стеновой крепеж (поз. 3) в отверстия, расположенные с обратной стороны стойки, как показано на рис. 2, предварительно вывинтив крепежные винты. Наживите винты (поз. 5) в стеновые кронштейны (поз.3) через отверстия в стойках. Прodelайте такую же операцию с другой стороной. Затяните соединения, предварительно выставив крепежи в нужном положении.
4. Проверьте затяжку всех болтовых соединений. Люфт должен отсутствовать полностью. Сборка шведской стенки закончена.
5. При самостоятельном креплении изделия к стене необходимо учитывать следующее:
 - а) материал стен - от этого зависит, какой крепёж необходимо использовать;
 - б) толщина стен - от этого зависит глубина крепежа (рекомендуется использовать крепёж 100-120 мм с резьбой M8);
 - в) наличие электрической проводки в стене;
 - г) возможность полноценного открывания двери (для случаев, если изделие крепится к стене на которую открывается дверь);
 - д) высота потолков в помещении;

Схема крепления к стене показана на рис. 3

4. Меры безопасности.

Все узлы должны быть надёжно затянуты, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ занятия при наличии любого люфта в местах крепежа.

5. Перевозка и хранение.

Транспортировка производится в упаковке производителя. До установки хранить в упаковке, в сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

6. Утилизация.

Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

7. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня реализации. Гарантия не распространяется на изделия с нарушениями правил транспортировки, сборки и эксплуатации.

8. Свидетельство об упаковке.

Изделие _____ упаковано согласно соответствующим требованиям
(личный штамп)

9. Отметка о продаже.

Торговое предприятие _____

Продавец _____ «__» _____ 20__ г.
(подпись) (фамилия)

Дополнение (замечания) _____